

infotec IS 2315, IS 2316 e IS 2320



**Potenti soluzioni GW o GDI in formato A3
per piccoli gruppi di lavoro**



Prestazioni al massimo

Ancora più efficienza in ufficio con i nuovi prodotti in formato A3 targati infotec: le copiatrici IS 2315 e i sistemi multifunzione IS 2316 e IS 2320. Compatte e al contempo versatili, le versioni GW sono soluzioni multifunzione con funzionalità di copia, stampa, scansione e fax, mentre le versioni GDI offrono funzionalità semplici ed efficienti di copia e stampa.

I sistemi IS 2315 e IS 2316 realizzano copie solo fronte alla velocità di 15 e 16 ppm rispettivamente, mentre la IS 2320 produce copie fronte/retro alla velocità di 20 facciate al minuto. I modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere entrambi configurati per le funzioni di copia, stampa, scansione e fax.

Facile da usare e sorprendentemente veloce, la IS 2315 è ideale come copiatrice digitale indipendente per i piccoli uffici, mentre i modelli IS 2316 e IS 2320 sono adatti all'utilizzo condiviso per gruppi di lavoro. Con tutte le funzioni integrate in un singolo dispositivo compatto, queste multifunzioni liberano spazio, fanno risparmiare denaro e accrescono la produttività.

Gestione dei formati A3 e A4

Il formato A3 potrebbe non essere utilizzato da tutti gli utenti dell'ufficio, ma si rivela indispensabile per alcune applicazioni, quali report, opuscoli e fogli di calcolo complessi.

- Formato A4 per la **copia e la stampa quotidiana**
- **Funzionalità A3 complete** per fogli di calcolo e report complessi
- Fino a **1.600 fogli** disponibili (IS 2320)
- **Bypass da 100 fogli** per carta intestata e supporti speciali



Copiatrici digitali hi-tech

Ci sono le comuni copiatrici. E poi ci sono le copiatrici digitali infotec. I sistemi infotec IS 2315, IS 2316 e IS 2320 integrano una tecnologia digitale all'avanguardia.

- Risoluzione laser **di 600 dpi**
- Tecnologia **una scansione-molte copie** per velocizzare il processo di copiatura
- **Le copie sono identiche dalla prima all'ultima**
- Le copie sono **inviate già fascicolate** al vassoio di raccolta interno

Veloci ed estremamente produttive

I dispositivi multifunzione infotec permettono di risparmiare tempo e potenziano la produttività velocizzando la produzione di documenti e facilitandone la gestione.

- Pronte a lavorare **in meno di 15 secondi** dall'accensione (26 secondi per la versione GW)
- La prima copia è pronta in **meno di 6,5 secondi**
- Output continuo alla velocità di **20 ppm (IS 2320) / 16 ppm (IS 2316) / 15 ppm (IS 2315)**
- 10.000 pagine al mese, con carico di **lavoro massimo di 30.000 pagine**

Potente opzione di stampa PCL

La copiatrice può diventare una potente stampante PCL in grado di elaborare rapidamente complessi processi di stampa, riducendo il traffico di rete e velocizzando la produzione.

- Stampa a 600 dpi alla **massima velocità del motore**
- Predisposte per il collegamento in rete **-network ready-** con controller GW e DDST Tipo B
- **I driver PCL** facili da usare permettono di accedere dal desktop alle funzionalità delle macchine
- Verifica dell'impostazione del formato carta e dello stato della macchina tramite **la web browser utility**
- Disponibile su IS 2320





Avanzate funzioni di scansione

Con l'opzione Printer/scanner installata, i sistemi IS 2316 e IS 2320 acquisiscono le funzionalità di scansione e trasmissione dei dati, permettendo in tal modo agli utenti di eseguire scansioni e indirizzare i documenti direttamente a un indirizzo di posta elettronica o a una cartella di rete.

- I documenti vengono **scansiti a velocità elevate** e ad alta risoluzione
- **Libri e copie rilegate** vengono scansionati direttamente dalla lastra di esposizione
- Per l'alimentazione dei fogli singoli è possibile utilizzare l'**alimentatore di documenti opzionale**
- **Indirizzi di posta elettronica e in cartelle in rete** sono selezionabili dal pannello di controllo
- I documenti scansionati possono essere archiviati in **formato elettronico**, riducendo in tal modo la gestione manuale dei documenti
- Il supporto LDAP permette agli utenti di individuare rapidamente gli indirizzi di posta elettronica

Output fronte/retro automatico

L'output fronte/retro ha un aspetto professionale e determina anche un risparmio economico. Il modello IS 2320 comprende un modulo fronte/retro integrato per ottenere velocemente gli output fronte/retro.

- Stampa **fronte/retro senza vassoio** per la produzione automatica di fascicoli fronte/retro
- **I documenti originali solo fronte possono essere stampati in fronte/retro** per realizzare copie di forte impatto
- Copia **da fronte/retro a fronte/retro** tramite l'ARDF opzionale
- Con l'opzione printer/scanner, il modello IS 2320 offre funzionalità **di stampa di rete fronte/retro**

Opzioni modulari

I modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere entrambi configurati per le funzioni di stampa, scansione e fax. Offrono inoltre una vasta gamma di opzioni di gestione della carta per adattare il sistema multifunzione alle specifiche esigenze dell'ufficio.

- Il **fax opzionale** con compressione JBIG permette l'invio e la ricezione ad alta velocità (solo versione GW)
- Un **alimentatore di documenti** opzionale gestisce automaticamente gli originali per la copia e la scansione
- Vassoi carta aggiuntivi per una **maggior disponibilità immediata di carta**
- Le potenti opzioni di rete comprendono la connettività **Wireless e Bluetooth**

Sono anche disponibili versioni di stampa e copia GDI a basso costo. Contattateci per ulteriori informazioni.



Specifiche tecniche infotec IS 2315, IS 2316 e IS 2320

Sistema

· Processo:	Scansione digitale a doppio fascio laser, stampa elettrofotografica
· Risoluzione:	600 dpi, 256 scale di grigio
· Display:	LCD monocromatico a 4 linee
· Fronte/retro:	Standard su IS 2320. Non disponibile, nemmeno come opzione, su IS 2315 e IS 2316
· Tempo di riscaldamento:	Meno di 15 secondi Versione GW: meno di 26 secondi
· Dimensioni e peso:	IS 2315/16: 550 x 568 x 420 mm, < 35 kg (L x P x A)
· Alimentazione:	IS 2320: 587 x 568 x 558mm, < 47 kg 220 -240 V, 50-60 Hz
· Assorbimento elettrico:	1,28 KW (in funzione)

Funzioni standard

· Copiatrice digitale:	Si
· Stampante laser:	Opzionale
· Scanner:	Opzionale (solo per versione GW)
· Fax:	Opzionale (solo per versione GW)

Velocità output (A4, 80g/m²)

· Prima pagina:	Meno di 6,5 secondi
· Copie in duplicazione:	Fino a 15 ppm (IS 2315) fino a 16 ppm (IS 2316) fino a 20 ppm (IS 2320)
· Fronte/retro:	Fino al 90% della velocità solo fronte (solo IS 2320)

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80g/m²)

· Cassetto 1:	1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m ²
· Cassetto 2 (solo IS 2320):	1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m ²
· Bypass:	100 fogli, A6 - A3, 52-162g/m ²
· Paper bank (1 cassetto opz):	1 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m ²
· Paper bank (2 cassette opz):	2 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m ²
· Massimo:	350 fogli (IS 2315) 1.350 fogli (IS 2316) 1.600 fogli (IS 2320)
· Modulo fronte/retro (solo IS 2320):	Copie in duplicazione, A5-A3, 64-90g/m ²
· ARDF (solo IS 2320):	50 fogli, A5 - A3, 40-128g/m ²
· ADF (IS 2315/16):	30 fogli, A5 - A3, 52-105g/m ²

Capacità di output (A4, 80g/m²)

· Cassetto raccolta carta:	Cassetto interno da 250 fogli
· 1 vassoio raccogliatore (opzionale per IS 2320):	cassetto interno da 100 fogli

Copiatrice digitale (standard)

· Copia multipla:	da 1 a 99 copie
· Zoom:	da 50% a 200% in passi dell'1%, 7 step prefissati
· Funzioni:	Avvio automatico, una scansione-molte copie, fascicolazione elettronica, selezione automatica cassetto (con 2 cassette), selezione automatica della densità, selezione manuale della densità, modalità foto, da solo fronte a solo fronte, da solo fronte a fronte/retro (IS 2320), da fronte/retro a fronte/retro (IS 2320 con ARDF)

Processore IS 2315

· CPU:	D8701 Destiny 200 MHz MIPS
· Memoria RAM:	16MB
· Risoluzione:	fino a 600 x 600 dpi
· Interfacce standard:	Nessuna interfaccia disponibile

Controller IS 2316 e IS 2320

GW Feature Expansion Board (Memoria di tipo GW)

· Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale)	
· Fax Tipo 2000 (opzionale)	
· PostScript 3 Tipo 2000 (opzionale – compatibile solo con GW board e opzione printer/scanner)	
· IEEE 1284 Tipo A (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)	
· Wireless LAN 802.11b (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)	
· Bluetooth Tipo 3245 (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)	

Nota: è possibile installare una sola opzione alla volta: IEEE 1284, Wireless LAN 802.11b e Bluetooth.

DDST Tipo A (solo con IS 2316)

· GDI non collegabile in rete

DDST Tipo B (solo con IS 2320)

· GDI Ethernet (con scheda di rete NIC)
· PCL per DDST (opzionale)

Nota: è possibile installare un solo controller alla volta. Entrambi i controller consentono scansioni TWAIN

Sistemi operativi per controller DDST:

· Win98SE/2000/Me/XP/Server2003

Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale – solo per IS 2316/20 versione GW)

· CPU:	Controller interno con frequenze di 400 MHz
· Memoria:	384 MB (standard e massima)
· HDD:	Nessuno
· Linguaggi:	Standard: RPCS, PCL5e, PCL XL, P/L Opzionali: Adobe® PostScript® 3™
· Interfacce:	Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e USB 2.0 (standard) Parallela, Wireless LAN e Bluetooth (opzionali)
· Velocità di scansione:	43 pagine al minuto a 200 dpi
· Risoluzione:	100 / 200 (default) / 300 / 400 / 600 dpi (scan-to-email / folder) da 100 a 1.200 dpi (TWAIN)
· Area di scansione:	297 x 432 mm
· Modalità:	Scan-to-email, scan-to-folder, scan-to-FTP TWAIN, scan-to-NCP
· Formati file:	TIFF e PDF a pagina singola e multipla
· Ricerca LDAP:	Si
· Protocolli:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB, SMTP, POP3, FTP e NCP
· Sistemi operativi:	Win95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003
· Font:	PCL; 45 font roman e 13 internazionali (standard) PS3; 136 font roman (con opzione PostScript3)
· Funzioni:	Stampa di prova, unione lavori, ridimensionamento, centratura, adattamento al formato della carta, layout (N-up) – stampe combinate: n. pagine in 1 foglio-, poster, fronte/retro, opuscolo, filigrana, memorizzazione moduli, intestazione / piè di pagina, regolazione della posizione dell'immagine, regolazione margini, fascicolazione, rotazione, stampa in ordine inverso, ID utente, codice utente, autenticazione, cifratura dei dati, stampa da bordo a bordo (al vivo), Scan-to-email e folder, scansione TWAIN, ricerca e-mail LDAP, scansione fronte/retro (IS 2320GW con ARDF), Scan-to-FTP e cifratura PDF

Fax Tipo 2000 (opzione, solo IS 2316/20 versione GW)

· Compatibilità:	Super G3 fax, LAN-fax, Internet Fax, IP-fax
· Risoluzione:	8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi (modalità standard) 8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi (modalità dettaglio) 8x15,4 linee/mm, 200x400 dpi (modalità fine)
· Tempo di trasmissione:	2s (200x100 dpi, JBIG, ITUT#1 chart, TTI off, mem trans)
· Velocità di scansione:	1s (modalità standard/dettaglio, A4) / 2s (modalità fine)
· Velocità modem:	33,6Kbps
· Metodo di compressione:	MH, MR, MMR, JBIG
· Dimensioni memoria SAF:	4MB, circa 160 pagine (standard)
· Backup di memoria:	1 ora
· Numeri rapidi / selezioni rapide:	32 / 150 numeri
· Selezioni di gruppo:	10 gruppi, 100 numeri per gruppo
· Funzioni:	Trasmissione da memoria, trasmissione in serie (broadcasting), invio in differita, rifelezione automatica, ritrasmissione pagina, inoltro, trasmissione batch, trasmissione da memoria parallela, trasmissione fronte/retro (solo per IS 2320GW con ARDF), ricezione automatica, ricezione autorizzata, blocco memoria, 2 in 1, rotazione immagine, riduzione immagine, marcatura centro, stampa dell'orario di ricezione

Opzioni

· Memoria GW (FeatureExpBoard Tipo 2000) · Printer/scanner (Tipo 2000 – solo con GW board) · DDST Tipo A (controller GDI non collegabile in rete) · DDST Tipo B (controller GDI Ethernet – con scheda di rete NIC) · Fax (Tipo 2000 – solo con espansione GW) · PostScript 3 (Tipo 2000 – solo con memoria GW) · PCL solo per controller GDI DDST (Tipo B) Interfaccia IEEE 1284
· Interfaccia Wireless LAN · Interfaccia Bluetooth · Cabinet alto · Cabinet medio · Cabinet basso
· ADF (DF2000 – solo per IS 2316) · Coperchio lastra d'esposizione (Tipo 1018) · Maniglia per cassetto (Tipo A e B)